

PRODUKTDATENBLATT

Zwischensparren-Dämmplatten TEC **SILVER**



EPS 032 DZ SILVER





Einbauhinweise

Die Dämmplatten werden von der Traufe zum First verlegt. Die Zwischensparren-Dämmplatten sind

Vor der Montage einer Innenverkleidung ist eine Folie als Dampfbremse und Windsperre anzubringen. Wandanschlüsse und Dachdurchdringungen sind immer wind- und diffusionsdicht auszuführen.

Beschreibung

Leicht zu verarbeiten durch handliche Abmessung mit Nut und Feder

Mit dem Dämmsystem zwischen den Sparren ist eine effiziente und wirtschaftliche Schrägdachdämmung gegeben. Die Eigenstabilität von Styropor und der leichte, passgenaue Zuschnitt mit Messer, Fuchsschwanz oder Glühdrahtsäge machen dieses Dämmsystem zur besten Wahl bei Neubau, Renovierung und Gebäudesanierung.

Die grauen RYGOL-High-End-Dämmplatten der Serie SILVER bieten gegenüber den hervorragenden Dämmeigenschaften des weißen Styropors durch eingelagerte Infrarot-Absorber und -Reflektoren eine erhöhte Wärmedämmung.

Eine einfache, verlegefreundliche und platzsparende Art den Dachraum zu dämmen.

Qualitätstyp		EPS 032 DZ SILVER
Handelsname		RYGOL-Zwischensparren-Dämmplatte 032 SILVER
Anwendungstyp	DIN 4108-10	DZ
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	RtF - E
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	DIN 4108-4	0,032 W/mK
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	DIN EN 13163	λD 0,031 W/mK
Biegefestigkeit	DIN EN 12089	≥ 50 kPa
Dimensionsstabilität im Normalklima	DIN EN 1603	≤ 0,5 %
Dimensionsstabilität bei 70°C	DIN EN 1604	≤ 3 %

Abmessungen pro Platte:	2500 x 1000 mm (Berechnungsmaß) 2500 x 980 mm (Nutzmaß)
Plattendicke:	80 - 200 mm; andere auf Anfrage

Vorteile

- Sicher durch polymeren Flammschutz
- Geringe Konstruktionshöhe

 Dauerhaft angenehmer Wohnkomfort
- Beständig gegen Schimmel und Feuchtigkeit Kein Dämmverlust durch Zusammensacken
- Hohe Wärmedämmung
- Verrottungssicher
- Für Wohnungs- und Gewerbebau
- Hohe Formstabilität
- 100% recyclebar



Tel.: 0 94 99 - 94 00-0 Fax: 0 94 99 - 12 10 painten@rygol.de www.rygol.de

RYGOL DÄMMSTOFFE GmbH & Co. KG Industrie- und Gewerbegebiet Lauta Straße B Nr. 1 02991 Lauta Tel.: 03 57 22 - 921-0 Fax: 03 57 22 - 921-55 lauta@rygol.de





DIBt











www.rygol.de